

**BOSPI AG, Bohrwerkzeuge, Bernstrasse 74, 4923 Wynau**  
**Tel. 062/918 10 10, Fax 062/918 10 11, Mail [info@bospi.ch](mailto:info@bospi.ch)**

**Standard Lagerprogramm PVC Filter- und Vollrohre - normale Wandstärken**

Nennweite	mm	25	35	40	50	80	100	115	150	164	200	250
	<b>Zoll</b>	<b>1"</b>	<b>1.1/4"</b>	<b>1.1/2"</b>	<b>2"</b>	<b>3"</b>	<b>4"</b>	<b>4.1/2"</b>	<b>6"</b>	<b>7"</b>	<b>8"</b>	<b>10"</b>
Lichte Weite / Durchgang	mm	25	35	41	52	79	103	113	150	164	196	255
Aussendurchmesser	mm	33.5	42	48	60	88	113	125	165	180	210	280
Wandstärke	mm	3.5	3.5	3.5	4	4.5	5	6	7.5	8	7	12.5
Durchmesser über Muffe	mm	39	46	52	65	95	120	125	165	180	220	280
Art der Verbindung		A	A	A	A	TR	B	TNA	TNA	TNA	Spez.	TNA
Gewicht	kg/m	0.5	0.64	0.75	1.05	1.8	2.5	3	5.5	6.05	6.3	15
Kunststoff Filter glatt normal	<b>CHF/m</b>	Preise auf Anfrage erhältlich										
Kunststoff Vollrohre normal	<b>CHF/m</b>											
Boden Innengewinde KS	<b>CHF/Stk</b>											
Deckel Aussengewinde KS	<b>CHF/Stk</b>											

**Gewindeverbindungen**

Typ A Rohrgewinde (Gasgewinde)  
 Typ B Spitzgewinde 6 G 1" rechts mit Muffen  
 TNA Trapezgewinde nicht auftragend (ohne Muffen)  
 TR Trapezgewinde mit Muffen

**Baulängen**

Standardlängen 1,0 und 2,0 m

**Schlitzbreite**

1" – 7" Standard 1,0 mm  
 8" Standard 1,5 mm  
 10" Standard 2,0 mm