



TRILÂMES

Les trilâmes à étages sont des outils économiques utilisés surtout dans les formations tendres et peu compactes. L'effet coupant des lames widia brasées sur les étages est optimisé par le nombre et la disposition des lames sur les ailes de l'outil. Appui, rotation et déblayement doivent être adaptés.

Bospi fournit des trilâmes dans la gamme de 3.7/8 jusqu'à 8.3/4". Les raccords sont du type API-Regular mâle.

Cherchez-vous un autre type de trilâme? Nous vous aidons volontiers à le trouver.

TRILÂMES

Diamètre		Poids	Filetage
Zoll	mm	kg	API-Reg.
3.1/4"	82.6	1.5	N-Rod
3.5/8"	92.1	2.6	2.3/8"
3.7/8"	98.4	2.4	2.3/8"
4"	101.6	2.4	2.3/8"
4.1/4"	108.0	2.6	2.3/8"
4.1/2"	114.3	2.6	2.3/8"
4.3/4"	120.7	2.8	2.3/8"
5"	127.0	3.0	2.3/8"
5.1/8"	130.2	3.0	2.3/8"
5.3/8"	136.5	4.0	2.3/8"
5.5/8"	142.8	5.0	2.3/8"
5.5/8"	142.9	8	3.1/2"
6"	152.4	9.5	3.1/2"
6.1/4"	158.8	9.5	3.1/2"
6.3/4"	171.5	11.0	3.1/2"
7.3/8"	187.3	13	3.1/2"
7.5/8"	193.7	14	3.1/2"
7.7/8"	200.0	16	3.1/2"
8.1/2"	215.9	18	3.1/2"
8.3/4"	222.3	18	3.1/2"